

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ TCDH EXD

ROOF MOUNTED FANS
FLAME PROOF

- Μοτέρ 230V/400V - 50Hz, 4,6 ή 8 πόλων
- Προστασία IP:55, κλάση F
- Αντιπυρικού τύπου κατά ATEX Directive
Τύπου Ex II2G EExd IIBT4
- Πτερωτή με περύγια οπισθίας κλίσεως



Ειδικός σχεδιασμός για απαγωγή επικίνδυνων και εκρηκτικών αερίων

- Όλα τα μοντέλα διαθέτουν πλέγμα προστασίας.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας έως +40°C.
- Με θερμικό προστασίας 155°C ρυθμιζόμενο χειροκίνητα.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για εξαερισμό εργαστηρίων, καταστημάτων, γραφείων, σπιτιών κ.ά.



1.120 - 25.500 m³/h



Εύκολη εγκατάσταση με
στηρίγματα κρέμασης



Με προστατευτικό πλέγμα



Φτερωτή φυγοκεντρική
οπισθίας κλίσεως

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	AMBER (A)	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)		ΒΑΡΟΣ (Kg)
					Inlet	Outlet	
TCDH-Exd-010-4	1500	0,25	0,77	1.120	58	62	22
TCDH-Exd-020-4	1500	0,25	0,77	2.450	62	66	25
TCDH-Exd-030-4	1500	0,37	1,1	3.300	67	71	28
TCDH-Exd-040-4	1500	0,55	1,6	5.500	71	75	35
TCDH-Exd-060-4	1500	0,75	2	7.000	74	78	57
TCDH-Exd-080-4	1500	1,5	3,6	9.600	76	81	68
TCDH-Exd-105-4	1500	2,2	5,1	12.800	79	84	90
TCDH-Exd-020-6	1000	1,18	1,1	1.650	52	56	25
TCDH-Exd-030-6	1000	1,18	1,1	2.200	57	61	32
TCDH-Exd-040-6	1000	0,26	1,2	3.700	61	65	35
TCDH-Exd-060-6	1000	0,26	1,2	4.700	64	68	57
TCDH-Exd-080-6	1000	0,37	1,6	6.500	66	71	68
TCDH-Exd-105-6	1000	0,75	2,2	8.700	68	73	90
TCDH-Exd-110-6	1000	1,1	3,2	11.000	72	77	96
TCDH-Exd-140-6	1000	2,2	5,5	16.000	75	81	110
TCDH-Exd-195-6	1000	3	8,5	22.500	78	83	126
TCDH-Exd-250-6	1000	5,5	12	25.500	81	86	150