

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΤΟΡΑ ΣΕΙΡΑ FRF

CENTRIFUGAL FANS WITH EXTERNAL ROTOR MOTOR

- 230V-50/60Hz
- Μονής αναρρόφησης
- Μοτέρ 2 ή 4 πόλων εξωτερικού ρότορα
- Προστασία μοτέρ **IP:44, κλάση Β**
- Φτερωτή πυκνή σιρόκο εμπρόσθιας κλίσης
- Χαμηλής στάθμης θορύβου



* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για ενεργειακά τζάκια, θερμάστρες, καυστήρες κ.ά.

☎ **ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** - Με προστατευτικό πλέγμα, με ενσωματωμένο τάμπερ στην είσοδο του αέρα, διαμόρφωση εισόδου ή εξόδου με λαιμό (μούφα) προσαρμογής, βαφή RAL κ.ά.



ΜΟΤΕΡ 2 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩ- ΤΗΣ μF	ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ W	MAX AMBERE	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB (A)	MAX. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg
FRF2C-120/062 K010	50 60	2 2	75 80	0,35 0,36	270 285	2300 2350	65 70	75 60	2,9
FRF2C-133/042 K010	50 60	2 2	85 100	0,38 0,44	240 225	2150 2100	65 65	70 60	2,8
FRF2C-133/046 K010	50 60	2 2	90 105	0,40 0,45	245 230	2100 2075	64 64	70 60	2,8
FRF2C-133/062 K010	50 60	2 2	100 85	0,47 0,37	280 260	1650 1725	62 63	40 60	2,9
FRF2C-140/059 K147	50 60	4 4	140 160	0,63 0,70	450 435	1940 2000	65 65	50 40	4,4

ΜΟΤΕΡ 4 ΠΟΛΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΣΥΧΝΟ- ΤΗΤΑ Hz	ΠΥΚΝΩ- ΤΗΣ μF	ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ W	MAX AMBER	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB (A)	MAX. ΘΕΡΜΟ- ΚΡΑΣΙΑ °C	ΒΑΡΟΣ kg
FRF4C-140/060 K286	50	1,5	180	0,11	230	815	46	95	4,5
FRF4C-160/062 K30	50 60	2,5 2,5	70 80	0,33 0,36	405 480	1320 1450	66 68	70 70	4,3
FRF4C-180/092 - 160W	50	6	160	0,84	1.100	1380	59,5	40	6,9

