

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΣΕΙΡΑ CHNB

- Απευθείας κίνηση.
- Πτερωτή οπισθίας κλίσεως.

i Καμπίνα διπλού τοιχώματος (τύπου sandwich) με πάχος μόνωσης 25mm από άκαυστο fibre-glass κλάσης M0

- Το μοτέρ βρίσκεται εκτός της ροής του αέρα, γι' αυτό και οι εξαεριστήρες είναι κατάλληλοι για ροή αέρα έως και 120°C σε συνεχή λειτουργία.
- Προστασία μοτέρ **IP:55**, **κλάση F** με θερμικό προστασίας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για αποθήκες εργαστήρια, επαγγελματικά κτίρια, γραφεία, εστιατόρια πάρκιγκ, επαγγελματικές κουζίνες, χυτήρια, βιομηχανίες κ.α.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Στα 230V/50Hz, με ροοστάτη REB-5000W και στα 400/50Hz με **INVERTER**.

abc CHNB = 230V/50Hz
CHNT = 400V/50Hz



ΣΥΝΕΧΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

↗ 2.670 - 6.560 m³/h

ΤΥΠΟΣ	W	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAXIMUM AMBER	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΠΙΝΑΣ □mm (Π x Υ x Β)	ΒΑΡΟΣ kg
CHNB/4-3000/315	305	1390	1,45	2.670	58	548x573x527	46
CHNB/4-4000/355	530	1315	2,3	4.300	64	648x673x572	75
CHNB/4-6000/400	1060	1370	5,05	6.480	70	798x823x572	90
CHNT/4-3000/315	320	1410	0,86	2.770	58	548x573x527	46
CHNT/4-4000/355	520	1420	1,3	4.310	64	648x673x572	75
CHNT/4-6000/400	912	1295	1,95	6.560	70	798x823x572	90



ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ CHVB

PERFORMANCE CURVES CHVB

