

ΣΕΙΡΑ SKAT

- Μοτέρ 2 πόλων από 0,37-15kW
- Προστασία μοτέρ IP:55, κλάση F
- Για μεταφορά αέρα έως 80°C
- Παροχή έως 2.160m³/h
- Στατική πίεση έως 14.000Pa

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :

Έκδοση ATEX για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Hz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250°C.

 290 - 2.160 m³/h

Ακτινική φτερωτή πτερούγια εμπροσθοκλινή

ΣΕΙΡΑ CRFT

- Μοτέρ 2 πόλων από 4-37kW
- Προστασία μοτέρ IP:55, κλάση F
- Για μεταφορά αέρα έως 80°C
- Παροχή έως 6.200m³/h
- Στατική πίεση έως 16.000Pa

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :

Έκδοση ATEX για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Hz, κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250°C.

 1.330 - 6.120 m³/h

Ακτινική φτερωτή πτερούγια οπισθοκλινή

ΣΕΙΡΑ SKFT

- Μοτέρ 2 πόλων από 2,2-30kW
- Προστασία μοτέρ IP:55, κλάση F
- Για μεταφορά αέρα έως 80°C
- Παροχή έως 5.400m³/h
- Στατική πίεση έως 13.000Pa

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :

Έκδοση ATEX για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Hz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250°C.

 1.080 - 5.400 m³/h

Ακτινική φτερωτή πτερούγια εμπροσθοκλινή

ΣΕΙΡΑ CRGT

- Μοτέρ 2 πόλων από 3-37kW
- Προστασία μοτέρ IP:55, κλάση F
- Για μεταφορά αέρα έως 80°C
- Παροχή έως 10.800m³/h
- Στατική πίεση έως 12.000Pa

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :

Έκδοση ATEX για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Hz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250°C.

 1.690 - 10.800 m³/h

Ακτινική φτερωτή πτερούγια οπισθοκλινή

ΣΕΙΡΑ CRIT

- Μοτέρ 2 ή 4 πόλων από 15-45kW
- Προστασία μοτέρ IP:55, κλάση F
- Για μεταφορά αέρα έως 80°C
- Παροχή έως 27.000m³/h
- Στατική πίεση έως 9.000 Pa

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :

Έκδοση ATEX για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Hz, ιμαντοκίνητοι κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250°C.

 1.650 - 27.000 m³/h

Ακτινική φτερωτή πτερούγια οπισθοκλινή

ΣΕΙΡΑ CKRB/CKRT

- Μοτέρ 2 πόλων από 0,37-7,5kW
- Προστασία μοτέρ IP:55, κλάση F
- Για μεταφορά αέρα έως 80°C
- Παροχή έως 7.300m³/h
- Στατική πίεση έως 3.400 Pa

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :

Με μοτέρ 2 ταχυτήτων
Με κέλυφος ανοξείδωτο
Με μοτέρ EFF1

 840 - 7.300 m³/h