

**ΣΕΙΡΑ HV**

- 230V - 50Hz.
- Υψηλής αισθητικής, μοντέρνος σχεδιασμός.
- Αθόρυβης λειτουργίας.
- Με θερμικό προστασίας κινητήρα IP:44, Κλάση Β.
- Θερμοκρασία αέρος έως +50°C.
- Εύκολη τοποθέτηση.
- Πολλαπλών δυνατοτήτων ON-OFF, 2 ταχυτήτων και αναστροφής, με ασύρματο χειριστήριο, εντοιχιζόμενα.

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για χώρους γραφείων, σπιτιών, σχολικών αιθουσών, τραπεζών κ.ά.



REB - 1R

**225 - 1.100 m<sup>3</sup>/h**

**ΤΥΠΟΣ AE**

- Μιας ταχύτητας.
- Συnergάζονται με αισθητήριο ποιότητας αέρα SQA

**Info** Απόλυτα συμβατά με αισθητήριο ποιότητας αέρα SQA για εξοικονόμηση αέρα και υγρασίας HIG.

**ΡΥΘΜΙΣΗ :** Σύνδεση με διακόπτη ON-OFF (δεν περιλαμβάνεται)  
Αναστροφή με σύνδεση με **REB-1R** (εξαιρείται ο τύπος HV-150 AE ο οποίος δεν ρυθμίζεται).

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ WATT	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ (Kg)
					Min	Max		
HV-150 AE μια ταχύτητα	1800	32	225	39	187	190	230 x 251	2
HV-230 AE μια ταχύτητα	1250	34	600	43	259	262	300 x 325	3,5
HV-300 AE μια ταχύτητα	1150	68	1.100	46	327	330	368 x 403	5,1
REB - 1R	Διακόπτης αναστροφής με ροοστάτη, κατάλληλος μόνο για HV-230AE & HV-300AE							

**ΤΥΠΟΣ A**

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής.



Ανοιγμα περσίδας χωρίς λειτουργία μοτέρ.

**Info** Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία αέρα.



**ΡΥΘΜΙΣΗ:** Λειτουργία μόνο με το ενσύρματο χειριστήριο **CR-30** (περιλαμβάνεται στην τιμή). Η σύνδεση εξαεριστήρα - χειριστηρίου γίνεται με 7κλωνο καλώδιο. (δεν περιλαμβάνεται)

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ WATT	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ (Kg)
					Min	Max		
HV-230 A ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο CR - 300	1250	34	600-450	43-37	257	262	300 x 325	3,5
HV-300 A ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο CR - 300	1150	68	1.100-750	46-38	327	330	368 x 403	5,1
CR-300	Ενσύρματος διακόπτης 2 ταχυτήτων & αναστροφής							

**ΤΥΠΟΣ RC**

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής με ασύρματο χειριστήριο.

**Info** Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

**ΡΥΘΜΙΣΗ:** Λειτουργία μόνο με το ασύρματο χειριστήριο (περιλαμβάνεται στην τιμή). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ειδική προστατευτική θήκη του χειριστηρίου για επίτοιχη τοποθέτησή του.



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ WATT	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ (Kg)
					Min	Max		
HV-230 RC ασυρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο	1250	34	600-450	43-37	257	262	300 x 325	3,5
HV-300 RC ασυρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο	1150	68	1.100-750	46-38	327	330	368 x 403	5,1
HV-TORNILLERIA	Σετ προέκτασης (ντίζες) για τοποθέτηση σε τοίχο (μήκος 28 cm)							