

ΣΕΙΡΑ SWF



- 230V - 50Hz.
- Minimal σχεδιασμού.
- Συνδυάζει υψηλή απόδοση σε υψηλή στατική πίεση με πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
- Με φυγοκεντρικό εξαεριστήρα με πτερώγια οπίσθιας κλίσεως.
- **IP:44, κλάση Β** για τα μοντέλα 100, 100X και 150. **Κλάση F** για τα μοντέλα 150X και 200
- Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C/ +40°C για όλα εκτός των 150X και 200 που είναι -40°C/ +60°C

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για χώρους υψηλής αισθητικής που απαιτείται ικανοποιητική παροχή αέρα με υψηλή στατική πίεση δικτύου και χαμηλή στάθμη θορύβου.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με ροοστάτη **REB - 2,5**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Μούφες, εύκαμπτος αεραγωγός, σφικκτήρες και κλιπς σύνδεσης, γρίλλια, περσίδα.

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΜΑΧ ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ W	ΜΑΧ ΑΠΟΡ. A	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)
SWF-100	2100	48	0,22	165	100	51
SWF-100X	2600	72	0,35	325	100	55
SWF-150	2540	80	0,34	485	150	58
SWF-150X	2700	130	0,53	625	150	59
SWF-200	2700	130	0,53	770	200	56



Φτερωτή οπισθοκλινής και πλέγμα προστασίας



Κατάλληλοι και για εξωτερικό χώρο



Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ και στη πτερωτή



Ντάμπερ αντεπιστροφής που ανοίγει μόνο σε κατάσταση λειτουργίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

Model	A	B	C	D	X	Y
SWF-100	337	337	228	100	150	295
SWF-100X	337	337	228	100	150	295
SWF-150	337	337	260	150	150	295
SWF-150X	395	408	254	150	199	366
SWF-200	395	408	291	200	199	366

DIMENSIONS (mm)

