

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

ΣΕΙΡΑ DECOR

- 230V - 50Hz, κλάση II IPX4
- Μοντέρνος σχεδιασμός λεπτού προφίλ υψηλής αισθητικής.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Όλοι οι τύποι διαθέτουν ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας.
- Τοποθέτηση κάθετα (σε τοίχο) ή οριζόντια (σε ταβάνι).
Σε 3 διαμέτρους **Ø 100, 125 και 152 mm**.
- Με θερμικό προστασίας που προστατεύει από υπερθέρμανση.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Σε 12 ή σε 24 Volt με μετασχηματιστή.
Διατίθεται και ΚΙΤ τοποθέτηση σε τζάμι.

Η σειρά διατίθεται και σε **ECOWATT** χαμηλής κατανάλωσης

SLIM LINE AXIAL BATHROOMS FANS



100 - 325 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ WATT	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h
DECOR-100 C	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	13	100
DECOR-100 CR	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση 2' - 30'	13	100
DECOR-100 CH	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο υγραστάτη 60-90% RH, και ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση 2'-20'	13	100
DECOR-100 CD	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη και αισθητήριο παρουσίας (4m εμβέλεια).	13	100
DECOR-200 C	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	20	185
DECOR-200 CR	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, και ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση 2'-20'.	20	185
DECOR-200 CH	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, και ρυθμιζόμενο υγραστάτη 60-90% RH, και ρυθμ. χρονοκαθυστέρηση 2'-20'.	20	185
DECOR-300 C	Ø 152 mm, ντάμπερ αντεπιστροφής (μεμβράνη).	35	280
DECOR-300 CR	Ø 152 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση 2'-30'	35	280
DECOR-300 CH	Ø 152 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, με ρυθμιζόμενη χρονοκαθυστέρηση, ρυθμιζόμενο υγραστάτη 60-90% RH.	35	280



DECOR-100 CD



DECOR-200 CH




DECOR-300 CH



Ντάμπερ, αντεπιστροφής



Λεπτού προφίλ



ΚΙΤ τζαμιού