

## ΑΠΛΕΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

- 230V / 50Hz
- Εύκολη τοποθέτηση και ρύθμιση της κατεύθυνσης του αέρα.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.  
**Από 0,70μ - 1,00μ.** Υπάρχει επιλογή θέσης του μοτέρ αριστερά ή δεξιά.  
**Από 1,20μ - 2,00μ.** Το μοτέρ είναι στην μέση.



- \* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλες για τράπεζες, ξενοδοχεία, καφετέριες, μπαρ, νοσοκομεία, καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους κ.λπ.  
**Χαμηλής παροχής:** Για ύψος πόρτας έως 2,30μ.  
**Μέσης παροχής:** Για ύψος πόρτας από 2,30μ έως 4,00μ.  
**Βιομηχανικής παροχής:** Για ύψος πόρτας 4,00 έως 6,00μ.

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Με φίλτρο αέρα.

**abc** **A** = Το μοτέρ αριστερά    **Δ** = Το μοτέρ δεξιά    **K** = Το μοτέρ στο κέντρο

	ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ cm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ WATT	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h*	dB(A)
<b>ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ</b> ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2,30m	A-11 ή Δ-11	70	1300	120	1008	54
	A-12 ή Δ-12	80	1300	120	1152	54
	A-13 ή Δ-13	90	1300	120	1.296	54
	K-14	116	1300	240	1.420	60
	K-15	136	1300	240	1.708	60
	K-16	156	1300	240	1.996	60
	K-17	176	1300	240	2.271	61
	K-18	196	1300	240	2.559	61
<b>ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ</b> ΥΨΟΣ ΕΩΣ 4,00m	A-33 ή Δ-33	90	1380	660	2.510	63
	K-34	120	1380	660	2.800	66
	K-35	140	1380	660	3.370	66
	K-36	160	1380	660	3.930	66
	K-37	180	1380	660	4.500	67
	K-38	200	1380	660	5.065	68
<b>ΒΙΟΜ.ΠΑΡ.</b> ΥΨΟΣ ΕΩΣ 6,00m	A-22 ή Δ-22	102	1380	660	3.050	66
	A-23 ή Δ-23	124	1380	660	3.715	66
	K-24	120	1370	660	3.000	68
	K-26	160	1380	660	4.245	68
	K-38	204	1370	660	5.580	68

\* Οι τιμές της παροχής αέρα έχουν μετρηθεί χωρίς φίλτρα

### ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ K

Η συσκευασία των αεροκουρτινών περιλαμβάνει μόνο τα στηρίγματα του σκίτσου No 1

