

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

- 220V/50Hz.
- 2 ταχυτήτων.
- Αεροκουρτίνες θερμού αέρα με στοιχείο νερού.
- Με πλαστική φτερωτή καθέτου ροής.
- Πλήρης αυτοματισμός και ασφάλεια λειτουργίας.
- Η τροφοδοσία με ζεστό νερό είναι πιο οικονομική από αυτή των ηλεκτρικών αντιστάσεων.
- Συνδέονται με το δίκτυο με μια σωληνοειδή βαλβίδα.
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου.



ΡΥΘΜΙΣΗ: Ενοσύρματο χειριστήριο περιλαμβάνεται. Ασύρματο χειριστήριο προαιρετικά με επιπλέον χρέωση.

Τιμή ασύρματου χειριστηρίου: 24,00 €

abc Α = Μοτέρ αριστερά Δ = Μοτέρ δεξιά Κ = Μοτέρ στο κέντρο

| | ΤΥΠΟΣ | ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΜ. rpm | ΜΑΧ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Kcal/h | ΙΣΧΥΣ Watt | ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h | ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ cm |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 2,30m | ΑWH-13 ή ΔWH-13 | 1300 | 7.400 | 120 | 930 | 100 |
| | KWH - 14 | 1300 | 7.000 | 240 | 1.010 | 120 |
| | KWH - 15 | 1300 | 8.700 | 240 | 1.250 | 140 |
| | KWH - 16 | 1300 | 10.000 | 240 | 1.450 | 160 |
| | KWH - 17 | 1300 | 12.000 | 240 | 1.650 | 180 |
| | KWH - 18 | 1300 | 14.000 | 240 | 1.855 | 200 |
| ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΟΣ ΕΩΣ 4,00m | ΑWH-33 ή ΔWH - 33 | 1380 | 12.000 | 660 | 1.785 | 100 |
| | KWH - 34 | 1380 | 11.400 | 660 | 1.950 | 120 |
| | KWH - 35 | 1380 | 14.000 | 660 | 2.340 | 140 |
| | KWH - 36 | 1380 | 16.500 | 660 | 2.730 | 160 |
| | KWH - 37 | 1380 | 19.000 | 660 | 3.125 | 180 |
| | KWH - 38 | 1380 | 21.700 | 660 | 3.515 | 200 |
| ΒΙΟΜ. ΠΑΡ. ΥΨΟΣ ΕΩΣ 6,00m | ΑWH-22 ή ΔWH - 22 | 1380 | 16.000 | 660 | 2.425 | 100 |
| | ΑWH-23 ή ΔWH - 23 | 1380 | 19.000 | 660 | 2.935 | 120 |
| | KWH - 24 | 1380 | 14.000 | 660 | 2.390 | 120 |
| | KWH - 26 | 1380 | 20.000 | 660 | 3.350 | 160 |
| | KWH - 28 | 1380 | 26.000 | 660 | 4.395 | 200 |

