

ΣΕΙΡΕΣ RS - RSEH - RSWH

- Οι αεροκουρτίνες ψευδοροφής διατίθενται σε:
RS = απλές, 230V/50Hz.
RSHE = 380V/50Hz με ηλεκτρικό στοιχείο.
RSWH = 230V/50Hz με στοιχείο νερού.
- Με δυνατότητα ελέγχου πολλών αεροκουρτινών από μια "MASTER" σε έως και 240 "SLAVES" αεροκουρτίνες.
- Με δυνατότητα επικοινωνίας με διακόπτη πόρτας και θερμοστάτη χώρου.
- Για ύψος πόρτας έως 3,50m.



ΡΥΘΜΙΣΗ: Με χρήση ενσύρματου χειριστήριου που περιλαμβάνεται.
 Ασύρματο χειριστήριο **37,00 €**

Με προσθήκη πλακέτας **NEW LOGIC** δίνεται η δυνατότητα 15 ταχυτήτων.

Τιμή πλακέτας **NEW LOGIC** με χειριστήριο 15 ταχυτήτων **42,00 €**

ΤΥΠΟΣ	ΓΙΑ ΠΛΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ m	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ m	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ m/sec	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΒΟΥ dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg	ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ W
RS-34	1,20	4,0	12,0/10,5	2.800/2.370	66/64	34	660
RS-35	1,40	4,0	12,0/10,5	3.370/2.850	66/64	36	660
RS-36	1,60	4,0	12,0/10,5	3.930/3.330	66/64	38	660
RS-37	1,80	4,0	12,0/10,5	4.500/3.800	67/64	41,5	660
RS-38	2,00	4,0	12,0/10,5	5.000/4.250	67/64	45	660

