

ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ MFD + MFS

- Φορητή μονάδα απαγωγής τροχήλατη με φίλτρο με αρθρωτό βραχίονα απαγωγής αερίων.
- **MFD:** Φίλτρο **Dura Filter**[®] επιφάνειας 50m² και με ένδειξη πληρότητας φίλτρου
- **MFS:** Φίλτρο **Robo Clean**[®] μηχανικό και αυτοκαθαριζόμενο επιφάνειας 30m².
- Αρθρωτός βραχίονας απαγωγής 3 μέτρων με βαλβίδα αντεπιστροφής.
- Ιπποδύναμη 0,75KW, 400V/3ph/50Hz.
- Τύπος ανεμιστήρα **Radial**, 0,75 kW, 2800 rpm, IP:50, κλάση F
- Θερμοκρασία λειτουργίας από 5°C - 45°C
- Αναρρόφηση 1.250m³/h.
- Κατάλληλη για χρήση σε χώρους που απαιτείται η συνεχής μεταφορά της συσκευής στο χώρο εργασίας

PORTABLE UNIT + FLEX-3



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

