

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΕΙΡΑ AD SMALL Premium

EVAPORATIVE COOLER
(centrifugal with polyester cabin)

- Καμπίνα από πολυεστερική φίμπρα. Κάδος νερού και γωνίες σύνδεσης από ανοξείδωτο ατσάλι AISI-304
- Φυγοκεντρικός απορροφητήρας υψηλής απόδοσης.
- Υγροσκοπικό πάνελ 50-100mm CELdek 5090
- Αυτόματο σύστημα αποχέτευσης για αποφυγή συγκέντρωσης αλάτων
- 3 τύποι τοποθέτησης
«H» οριζόντια θέση και ρίψη αέρα από τη μία πλευρά
«V» κάθετη θέση και ρίψη αέρα από την κάτω πλευρά.
«VS» κάθετη θέση και ρίψη αέρα από την πάνω πλευρά.
Για χώρους από 150 - 900 m³.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Σε βιομηχανίες, καταστήματα, αποθήκες, βιοτεχνίες, πρόχειρα στεγασμένους χώρους, εργαστήρια κ.α.

Εγγυήσεις



- 5 χρόνια για φθορά της καμπίνας.
- 1 χρόνο για τα ηλεκτρικά – μηχανικά μέρη.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με πλευρές ανοξείδωτες, φίλτρα σκόνης, μοτέρ ανεμιστήρα ATEX

* **ΦΑΣΗ:** A=230V / I / 50Hz
B=400V / III / 50Hz



5.500 - 15.000 m³/h



ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Pa	ΠΑΧΟΣ ΠΑΝΕΛ (mm)	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝΕΛ %	ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (kW)	ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (W)	ΦΑΣΗ * ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ / ΑΝΤΛΙΑΣ
AD-07-H	5.500	157	50	68	0,50	38	A/A
AD-07-VS							
AD-09-H	9.000	57	50	69	0,75	38	B/A
AD-09-V							
AD-09-VS							
AD-12-H	12.000	128	75	81	1,50	38	B/A
AD-12-V							
AD-12-VS							
AD-15-H	15.000	98	100	87	2,20	250	B/A
AD-15-V							
AD-15-VS							

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ (mm)			ΠΛΑΤΟΣ (mm)			ΥΨΟΣ (mm)			ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ kg	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΜΑΤΗ kg
	H	V	VS	H	V	VS	H	V	VS		
AD-07	825	-	825	855	-	825	1095	-	1105	90	100
AD-09	1135	1135	1135	1170	1135	1135	1270	1270	1270	155	175
AD-12	1135	1135	1135	1170	1135	1135	1270	1270	1270	165	185
AD-15	1135	1135	1135	1170	1135	1135	1270	1270	1270	170	190