

ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΕΙΡΑ FD

INDUSTRIAL DEHUMIDIFIERS

- Στιβαρή κατασκευή βιομηχανικού τύπου.
- Ο τύπος **FSW** διατίθεται και σε ανοξειδωτο ατσάλι.
- Το κάσωμα των τύπων **FD-160, FD-240, FD-360 & FD-520** είναι από γαλβανισμένο ατσάλι προστατευμένο με εποξική βαφή.
- Ο τύπος **FSW** είναι με αξονικό ανεμιστήρα 230V/50Hz.
- Οι τύποι **FD-160 & FD-240** είναι με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 230V/50Hz.
- Οι τύποι **FD-360, FD-520, FD-750, & FD-980** είναι με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα 400V/50Hz.

 115-980 lt/24h

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για εσωτερικές πισίνες, καταστήματα τροφίμων, υπόγεια, μουσεία, βιβλιοθήκες.

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | FSW-140 |
|--|--|
| Μέση κατανάλωση σε 20°C, 60%RH Τάση ρεύματος σε 35°C, 95%RH Παροχή αέρα (m³/h) | 1550 W 11 A 900 m³/h |
| Στάθμη θορύβου (σε 3μ.) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c Σύστημα απόψυξης Διάμετρος σωλήνα μόνιμης απορροής | 49 dB(A) 1200 g electronic 3/4" |
| Θερμοκρασία λειτουργίας Διαβάθμιση υγρασίας | 7-35 °C 45-99% |
| Απόδοση σε 30°C, 80%RH Απόδοση σε 32°C, 90%RH | 115 lt/24h 140 lt/24h |
| Βάρος Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm | 80 kg 120 x 350 x 680 |



FSW-140



FD-160
FD-240



FD-360
FD-520



FD-750
FD-980

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | FD-160 | FD-240 |
|--|---|---|
| Μέση κατανάλωση σε 20°C, 60%RH Τάση ρεύματος σε 35°C, 95%RH Παροχή αέρα (m³/h) | 1950 W 12 A 1.800 m³/h | 2.900 W 6 A 2.300 m³/h |
| Στάθμη θορύβου (σε 3μ.) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c Σύστημα απόψυξης Διάμετρος σωλήνα μόνιμης απορροής | 54 dB(A) 1200 gr electronic 3/4" | 55 dB(A) 1720 gr electronic 3/4" |
| Θερμοκρασία λειτουργίας Διαβάθμιση υγρασίας | 7-35 °C 45-99% | 7-35 °C 45-99% |
| Απόδοση σε 30°C, 80%RH Απόδοση σε 32°C, 90%RH | 130 lt/24h 160 lt/24h | 190 lt/24h 240 lt/24h |
| Βάρος Διαστάσεις Μήκος x Πλάτος x Ύψος mm | 66 kg 980 x 680 x 490 | 72 kg 980 x 680 x 490 |

| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | FD-360 | FD-520 | FD - 750 | FD - 980 |
|--|---|---|---|---|
| Μέση κατανάλωση σε 20°C, 60%RH Τάση ρεύματος σε 35°C, 95%RH Παροχή αέρα (m³/h) | 4500 W 11 A 3.500 | 5800 W 16 A 4.600 | 9000 W 22 A 6200 | 11200 W 28 A 8500 |
| Στάθμη θορύβου (σε 3μ.) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c Σύστημα απόψυξης Διάμετρος σωλήνα μόνιμης απορροής | 61 dB(A) 2900 gr electronic 3/4" | 65 dB(A) 3900 gr electronic 3/4" | 67dB(A) 4000gr electronic 3/4" | 70dB(A) 6100gr electronic 3/4" |
| Θερμοκρασία λειτουργίας Διαβάθμιση υγρασίας | 7-35 °C 45-99% | 7-35 °C 45-99% | 7-35°C 45-99% | 7-35°C 45-99% |
| Απόδοση σε 30°C, 80%RH Απόδοση σε 32°C, 90%RH | 300 lt/24h 360 lt/24h | 420 lt/24h 520 lt/24h | 600lt/24h 750lt/24h | 870lt/24h 980lt/24h |
| Βάρος Διαστάσεις Μήκος x Πλάτος x Ύψος mm | 150 kg 1180x900x710 | 190 kg 1180x900x910 | 230kg 2000 x 1300 x 1600 | 320kg |