

# ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

## ΣΕΙΡΑ FSW-H

POOL DEHUMIDIFIERS

- Επίτοιχοι αφυγραντές κατάλληλοι για χώρους πισινών, αλλά και βιβλιοθηκών, μουσείων κ.ά.
- Κάσωμα επισμαλτωμένο στους 180°C με πούδρα πολυουρεθάνης που εξασφαλίζει την αντοχή στη διάβρωση.
- Συμπειστής υψηλής απόδοσης, χαμηλής κατανάλωσης
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Το ψυκτικό υγρό είναι R410a
- Με φίλτρο πολυουρεθάνης υψηλής απόδοσης (πλενόμενο)
- Με μικροεπεξεργαστή που ελέγχει όλες τις λειτουργίες.

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ :** Δυνατότητα προσθήκης αντλίας συμπυκνωμάτων που επιτρέπει την οδήγηση του σε ύψος έως 3,5 πάνω από τη συσκευή. Δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικών αντιστάσεων ή κυκλώματος ζεστού νερού θέρμανσης.



→ 50-100 lt/24h

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FSW-63	FSW-100
Μέση κατανάλωση (27°C - 60% RH)	800W	1300W
Maximum κατανάλωση (35°C - 70% RH)	900W	1500W
Maximum Ένταση (35°C - 70% RH)	4,2A	6,8A
Απόδοση σε 30°C, 80% RH	52lt/24h	80lt/24h
Απόδοση σε 32°C, 90% RH	63lt/24h	100lt/24h
Maximum κατανάλωση με ηλεκτρικές αντιστάσεις	2900W	3.900W
Maximum ένταση με ηλεκτρικές αντιστάσεις	12A	18A
Ένταση εκκίνησης	22A	28A
Παροχή αέρα	600m³/h	980m³/h
Προστασία μοτέρ	IPX2	IPX2
Ισχύς κυκλώματος ζεστού νερού	2,2kW	3,2kW
Ισχύς ηλεκτρικών αντιστάσεων	2,0kW	2,7kW
V/Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)	1010x232x605mm	1200x264x730mm
ΒΑΡΟΣ	48kg	70kg

### ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



### INSTALLATION EXAMPLE

