

SONOCONNECT

- Ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη / 25mm υαλοβάμβακα / ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσάλοσυρμα.
- Ειδικοί μικροπόροι βοηθούν την επίτευξη υψηλού βαθμού ηχοαπορροφητικότητας εκπληρώνοντας τις λειτουργικές ιδιότητες μιας ηχοπαγίδας.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 30m/sec.
- Maximum πίεση 2000Pa.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χρήση και ως ηχοπαγίδα
Αποκλειστικής εισαγωγής
AIRCONNECTION Ολλανδίας

Συσκευασία 10 μέτρων

ISOCONNECT

- Εξωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη και πλέγμα ινών. Μόνωση 25 mm υαλοβάμβακα ροζ υποαλλεργικός. Εσωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσάλοσυρμα.
- Υψηλών απαιτήσεων και ειδικών προδιαγραφών.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Maximum πίεση 2500Pa.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν εκλύονται τοξικά αέρια. Δοκιμασμένο για αντοχή στη φωτιά.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ιδανικό για εγκαταστάσεις κλιματισμού, ψύξης - θέρμανσης.
Αποκλειστικής εισαγωγής
AIRCONNECTION Ολλανδίας

Συσκευασία 10 μέτρων

SUPERFLEX

- Εξωτερικά πολύφυλλη ενισχυμένη αλουμινιζέ μεμβράνη. Μόνωση 25mm ροζ υποαλλεργικός υαλοβάμβακας. Εσωτερικά πολύφυλλη ενισχυμένη αλουμινιζέ μεμβράνη με σπείρωμα από ατσάλοσυρμα.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +82°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 20m/sec.
- Maximum πίεση 1500 Pa.

info Εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής

Αποκλειστικής εισαγωγής **ATCO U.S.A.**

Συσκευασία 10 μέτρων.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø inches	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
4"	102
5"	127
6"	152
6,4"	160
7"	180
8"	203
9"	229
10"	254
12"	305
12,4"	315
14"	356
16"	406
18"	457
20"	508



SONOCONNECT



ISOCONNECT



SUPERFLEX